

# FROG

## Niveauvippe

FROG er en standard niveauvippe med mikroswitch for enten Normally Open (NO) eller Normally Closed (NC) signal.

FROG leveres i udgave med enten 10m eller 20m fastmonteret højflexibel kabel. Ophængsbeslag er inkluderet i begge udgaver.

FROG finder anvendelse som højvandsalarm i pumpestationer, lavvandsalarm i rentvandstanke, som vand på gulv alarm, som styrende vippe til pumper og i mange andre funktioner.

FROG er ikke EX-klassificeret og må derfor ikke installeres i EX-områder.



## Teknisk data

<b>Kontaktsystem</b>	Microswitch
<b>Spænding</b>	Max 250V AC
<b>Max. mærkestrøm</b>	6A Resistiv, 3A induktiv
<b>Trykområde</b>	200kPA
<b>Kabellængde</b>	10m/20m
<b>Største diameter</b>	99mm
<b>Længde på flydeelement</b>	140mm
<b>Vippemateriale</b>	Polypropylene (PP)
<b>Kabelmateriale</b>	PVC
<b>Kapslingsklasse</b>	IP68
<b>Max. operationstemperatur</b>	+55°C
<b>Flydeevne</b>	6N
<b>Godkendelse</b>	CE

## Applikationer

- Niveauvippe til pumpestationer
- Niveauvippe for rensningsanlæg
- Niveauvippe for reg. af tilbagestuvning
- Niveauvippe til overløbsregistrering
- Niveauvippe for "vand på gulv"

## Produkter

Varenummer	Beskrivelse
FROG-10	FROG Niveau vippe med 10 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG-20	FROG Niveau vippe med 20 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG-vægt	Kontravægt for FROG .