

FROG / mini-FROG

Niveauvippe

FROG og mini-FROG er standard niveauvipper med mikroswitch for enten Normally Open (NO) eller Normally Closed (NC) signal.

FROG leveres i udgave med enten 10m eller 20m fastmonteret højflexibel PUR kabel – og mini-FROG leveres med enten 5m kabel .
Ophængsbeslag er inkluderet i begge udgaver.

Begge produkter anvendes som højvandsalarm i pumpestationer, lavvandsalarm i rentvandstanke, som vand på gulv alarm og styrende vippe til pumper samt i mange andre funktioner.

FROG og mini-FROG er ikke EX-klassificeret og må derfor ikke installeres i EX-områder.



Teknisk data

Kontaktsystem	Microswitch
Spænding	Max 250V AC
Max. mærkestrøm	6A Resistiv, 3A induktiv
Trykområde	200kPA
Vippemateriale	Polypropylene (PP)
Kabelmateriale	PVC
Kapslingsklasse	IP68
Max. operationstemperatur	+55°C
Flydeevne	6N
Godkendelse	CE
Kabellængde - FROG	10m/20m
Kabellængde – mini-FROG	5m
Flydeelement længde - FROG	140mm
Flydeelement længde – mini-FROG	140mm
Største diameter - FROG	99mm
Største diameter – mini-FROG	99mm

Applikationer

- Niveauvippe til pumpestationer
- Niveauvippe for rensningsanlæg
- Niveauvippe for reg. af tilbagestuvning
- Niveauvippe til overløbsregistrering
- Niveauvippe for "vand på gulv"

Produkter

Varenummer	Beskrivelse
FROG-PUR-10	FROG Niveau vippe med 10 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG-PUR-20	FROG Niveau vippe med 20 mtr. kabel. NC + NO funktion.
Mini-FROG	FROG Niveau vippe med 20 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG/miniFROG-vægt	Kontravægt for FROG / mini-FROG